

Standaard line



Diameter Rad	400	mm
Breite Rad	95	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	2200	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	line	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	no	
Hart Sand	****	
Weich Sand	**	
Gras	***	
Asphalt	***	
Kiessand	**	
Korrosion beständigkeit durchschnittlich	*****	
herausragend	*	

Standard Block



Diameter Rad	400	mm
Breite Rad	95	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	2600	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	Block	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	**	
Gras	*****	
Asphalt	****	
Kiessand	***	
Korrosion beständigkeit durchschnittlich	*****	
herausragend	*	



Slick



Diameter Rad	445	mm
Breite Rad	95	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	5,00-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	3900	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	Block	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	**	
Gras	*	
Asphalt	*****	
Kiessand	****	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	

Standard F1



Diameter Rad	380	mm
Breite Rad	78	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	2500	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	F1	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	***	
Weich Sand	*	
Gras	*****	
Asphalt	****	
Kiessand	***	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	



Midi F1



Diameter Rad	400	mm
Breite Rad	135	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	16x6.50 - 8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	3940	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	F1	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	**	
Gras	*****	
Asphalt	****	
Kiessand	***	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	

Midi



Diameter Rad	400	mm
Breite Rad	140	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	16x6.50 - 8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	4500	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	line	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	**	
Gras	*****	
Asphalt	****	
Kiessand	***	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	



Midi bigfoot



Diameter Rad	450	mm
Breite Rad	180	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	18x8,50-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	5800	gram
Luftdruck Empfehlung	1-1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	line	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	***	
Gras	*****	
Asphalt	****	
Kiessand	***	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	

Midi bigfoot AS



Diameter Rad	430	mm
Breite Rad	220	mm
Breite Radaufnahme	105	mm
Beschreibung auf Rad	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	6772	gram
Luftdruck Empfehlung	1-1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	10	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz	
Profil	line	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	****	
Gras	*****	
Asphalt	****	
Kiessand	****	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	



Midi bigfoot MDT AS



Diameter Rad	450	mm
Breite Rad	240	mm
Breite Radaufnahme	105	mm
Beschreibung auf Rad	18x8,50-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	7128	gram
Luftdruck Empfehlung	1-1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	10	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz	
Profil	Block	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	*	
Gras	****	
Asphalt	****	
Kiessand	****	
Korrosion beständigkeit	****	
durchschnittlich	*	
herausragend	****	

Scorpion light



Diameter Rad	480	mm
Breite Rad	190	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2,50x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	5970	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz/rot	
Profil	scorpion	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	**	
Weich Sand	*	
Gras	****	
Asphalt	*	
Kiessand	***	
Korrosion beständigkeit	****	
durchschnittlich	*	
herausragend	****	



Scorpion fullsize



Diameter Rad	445	mm
Breite Rad	245	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	7,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	8254	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	stahl	
Farbe Rad	grau	
Profil	scorpion	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	***	
Weich Sand	*	
Gras	****	
Asphalt	*	
Kiessand	****	
Korrosion beständigkeit	*	
durchschnittlich	*	
herausragend	****	

Scorpion fullsize AS



Diameter Rad	570	mm
Breite Rad	230	mm
Breite Radaufnahme	105	mm
Beschreibung auf Rad	21x12-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	10447	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Spokes	10	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz	
Profil	scorpion	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	ja	
Hart Sand	***	
Weich Sand	*	
Gras	*****	
Asphalt	*	
Kiessand	*****	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	



Bigfoot light



Diameter Rad	540	mm
Breite Rad	200	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	21x12-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2,50x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	5500	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Spokes	5	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz	
Profil	slick	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	on request	
Hart Sand	****	
Weich Sand	****	
Gras	**	
Asphalt	**	
Kiessand	*	
Korrosion beständigkeit durchschnittlich	*****	
herausragend	*	

Bigfoot full



Diameter Rad	545	mm
Breite Rad	245	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	21x12-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	7,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	8214	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Spokes	0	Stück
Material Rad	stahl	
Farbe Rad	grau	
Profil	slick	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	on request	
Hart Sand	****	
Weich Sand	*****	
Gras	**	
Asphalt	**	
Kiessand	*	
Korrosion beständigkeit durchschnittlich	*	
herausragend	*****	



Fullsize AS



Diameter Rad	530	mm
Breite Rad	255	mm
Breite Radaufnahme	105	mm
Beschreibung auf Rad	21x12-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	6502	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Spokes	10	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	schwarz	
Profil	slick	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	nein	
Hart Sand	****	
Weich Sand	*****	
Gras	**	
Asphalt	*	
Kiessand	**	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	

Fullsize Cadkat



Diameter Rad	545	mm
Breite Rad	245	mm
Breite Radaufnahme	90	mm
Beschreibung auf Rad	21x12-8	inch(25,4 mm)
Typ Rad	7,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	6040	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	2	pr
Spokes	10	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	rot/schwarz	
Profil	slick	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	nein	
Hart Sand	****	
Weich Sand	*****	
Gras	**	
Asphalt	*	
Kiessand	**	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	



Scheiberad



buggywielen.nl

Diameter Rad	560	mm
Breite Rad	80	mm
Breite Radaufnahme	90	mm
Beschreibung auf Rad	-	inch(25,4 mm)
Typ Rad	16	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	6800	gram
Luftdruck Empfehlung	0,4-0,7	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	0	Stück
Material Rad	stahl	
Farbe Rad	grau	
Profil	line/Block	
Druck Buchse	ja	
Schlauch	on request	
Hart Sand	****	
Weich Sand	*	
Gras	**	
Asphalt	*****	
Kiessand	**	
Korrosion beständigkeit durchschnittlich	*	
herausragend	*****	

Moutainboard 228



buggywielen.nl

Diameter Rad	228	mm
Breite Rad	64	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	3,00x4	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	1800	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	0	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	rot	
Profil	line	
Druck Buchse	nein	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	**	
Gras	***	
Asphalt	***	
Kiessand	**	
Korrosion beständigkeit durchschnittlich	*****	
herausragend	*****	

BUGGYWIELEN.NL

Moutainboard 265 Block



Diameter Rad	265	mm
Breite Rad	85	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	3,00x4	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	1900	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	0	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	rot	
Profil	Block	
Druck Buchse	nein	
Schlauch	ja	
Hart Sand	***	
Weich Sand	**	
Gras	****	
Asphalt	***	
Kiessand	**	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	

Moutainboard 265 line



Diameter Rad	265	mm
Breite Rad	85	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	3,00x4	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	1900	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	0	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	rot	
Profil	line	
Druck Buchse	nein	
Schlauch	ja	
Hart Sand	***	
Weich Sand	**	
Gras	****	
Asphalt	***	
Kiessand	**	
Korrosion beständigkeit	*****	
durchschnittlich	*	
herausragend	*****	



Mountainboard 300



Diameter Rad	300	mm
Breite Rad	100	mm
Breite Radaufnahme	75	mm
Beschreibung auf Rad	3,00x4	inch(25,4 mm)
Typ Rad	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht Rad	2100	gram
Luftdruck Empfehlung	1,5	bar
Kugellager(2RS)	20	mm
Ply-rating	4	pr
Spokes	0	Stück
Material Rad	Plastik	
Farbe Rad	rot	
Profil	Block	
Druck Buchse	nein	
Schlauch	ja	
Hart Sand	****	
Weich Sand	***	
Gras	****	
Asphalt	****	
Kiessand	***	
Korrosion beständigkeit durchschnittlich	*****	
herausragend	*	



Lagers



Description	Dimensions Kugellager in mm	Axle length in mm	Mat. Rad	Type Kugellager
ballhead	10x30	-	stahl/V2A	6200 2RS
standard Rad	12x32	76	Plastik	6201 2RS
standard Rad	15x32	76	Plastik	6002 2RS
cadkat bigfoot Rad	20x42	90	Plastik	6004 2RS
standard Rad	20x47	75	Plastik	6204 2RS
Discwheel	20x47	90	stahl	6204 2RS
Bigfoot Rad	20x47	75	stahl	6204 2RS
AS Rad	20x52	105	Plastik	6304 2RS